电导率校准液

1年保质期!

第三臂电极夹
PHA-77。

CDSA系列 RoHS

- 校准所有电导率仪的理想之选
- 提供4种通用量程，可快速交付
- 可选NIST合格证书

电导率溶液用于校准本部分中所示的大多数电导率仪。如欲校准仪器，请选择接近测量量程的电导率溶液，并校准仪器以达到最佳系统精度。

注：购买时可提供校准合格证书。请将后缀"-NIST"添加到型号中（需付额外费用），和 CAL-CDS 如欲订购。
** 6个月保质期。*
订购示例：CDSA-1500，电导率为1500 µS/cm的溶液。
CDSA-450，电导率为450 µS/cm的溶液。

如欲订购	
型号	说明
CDSA-10*	电导率为10 µS/cm的溶液
CDSA-15*	电导率为15 µS/cm的溶液
CDSA-1413	电导率为1413 µS/cm的溶液
CDSA-45	电导率为45 µS/cm的溶液
CDSA-450	电导率为450 µS/cm的溶液
CDSA-1500	量程为1500 µS/cm的溶液
CDSA-4500	电导率为4500 µS/cm的溶液
CDSA-15000	电导率为15000 µS/cm的溶液
CDSA-45000	电导率为45000 µS/cm的溶液
CAL-CDS	NIST 证书
PHA-77	第三臂电极夹