经济型数字手持式 压力计 0~20 inH₂0量程

HHP680



- ✓ 可保持最大值及读数
- ✓ 便于携带、简单易用
- ▶ 自动归零
- ✓ 可切换的高分辨率: 0.01/0.1"
 水柱
- ✓ 配备管件[60 cm (24")]及 % NPT接头
- ✓ 内含4节 "AAA" 碱性电池
- ✔ 软质手提箱

HHP680是一款低成本的多功能手持式 压力计。该产品配备管件、接头、软质 手提箱以及电池。典型应用包括商用和 汽车HVAC。

规格

显示屏: 3位半数字LCD, 最高读数为

1999

量程: 0 ~ 20 inH2O 分辨率: 0.01/0.1" 电量不足指示器: 显示 [1-]

储存温度:

-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

工作温度:

0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)

工作相对湿度:

15~90% RH, 无冷凝

精度: 在23℃ (73°F) [±5℃ (9°F), <75% RH]温度条件下为±2%

外形尺寸: 190(高) x 44(宽) x 40 mm

(厚) (7.5 x 1.7 x 1.6")

重量: 约150 g (5.3 oz) (包括电池) 电池: 4节 "AAA" 电池 (内含)

传感器: 固态

电池寿命:常规使用时为150个小时;处于关闭位置时无可测量电流 兼容的介质:干燥、无腐蚀性的气体

HHP680 MANOMETER ZERO 0.014 .0.01 内含60 cm (24")的管件 和% NPT适配器。 HHP680,图片所示为 实际尺寸。

如欲订购, 请访问 cn.omega.com/hhp680,了解价格和详情 型号 说明

HHP680 量程为0~20 inH₂O的便携式压力计

配备60 cm (24")的管件、接头、4节 "AAA" 碱性电池、软质手提箱以及操作手册。 量程为0~20 inH₂O的便携式压力计

订购示例: HHP680, 手持式压力计。