

483 mm (19")插孔面板

包括微型连接器和阳极氧化铝面板

面板厚3.1 mm (1/8"), 坚固耐用

19MJP 系列



图片小于实际尺寸

483 mm (19") 普通型插孔面板

行数	面板高度	插孔最大数量
1	89 mm (3 1/2")	30
2	89 mm (3 1/2")	60
3	133 mm (5 1/4")	90
4	178 mm (7")	120

483 mm (19") 带开关开孔的插孔面板

行数	面板高度	开关尺寸	插孔最大数量
1	133 mm (5 1/4")	76 mm (3")	20
2	133 mm (5 1/4")	76 mm (3")	40
2	178 mm (7")	127 mm (5")	40
3	178 mm (7")	127 mm (5")	60
4	178 mm (7")	127 mm (5")	80

注: 如果在订购开关时包含面板, 则提供免费安装。



有关DP41-B, 请访问
cn.omega.com

有关OSW3,
请访问cn.omega.com

开关和仪表
单独销售

如欲订购, 请访问cn.omega.com/19mjp, 了解价格和详情

型号 ANSI 色标	插孔总数	开关开孔	仪表开孔
19MJP1-10-(*)	10	-	-
19MJP1-12-(*)	12	-	-
19MJP1-18-(*)	18	-	-
19MJP1-20-(*)	20	-	-
19MJP1-30-(*)	30	-	-
19MJP2-32-(*)	32	-	-
19MJP2-40-(*)	40	-	-
19MJP1-10-(*)-OSW	10	76 mm (3")	-
19MJP1-20-(*)-OSW	20	76 mm (3")	-
19MJP2-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP3-30-(*)-OSW	30	127 mm (5")	-
19MJP3-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP4-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP1-10-(*)-OSW-MTR	10	76 mm (3")	有
19MJP2-20-(*)-OSW-MTR	20	76 mm (3")	有
19MJP3-30-(*)-OSW-MTR	30	127 mm (5")	有
19MJP4-40-(*)-OSW-MTR	40	127 mm (5")	有

注: 配备开关和仪表的面板在供货时未接线。接线需另付费用。有关详情, 请咨询厂家。

*填入分度号 J、K、T、E、R、S、N、G、C、D或U。

发货时未装配。

订购示例: 19MJP3-40-K-OSW, 483 mm (19")长面板, 带40个呈三排布置的K型微型面板插孔连接器以及一个OMEGA选择开关开孔。

483 mm (19")带开关和仪表开孔的插孔面板

行数	面板高度 (mm/inch)	开关尺寸 (mm/inch)	插孔最大数量
1	133 (5 1/4")	76 (3")	10
2	133 (5 1/4")	76 (3")	20
3	178 (7")	127 (5")	30
4	178 (7")	127 (5")	40

注: 除非另外指定, 否则提供的仪表开孔为 45 x 92 mm (1 7/8" DIN)。

有关带色标的定制阳极氧化铝面板的信息, 请咨询销售部门。