

数据记录温度计 OMEGAETTE™

HH306A



标配无数
据点

- ✓ K型热电偶
- ✓ 16,000条数据记录器记录
- ✓ 用于Windows 下的USB和RS232接口软件 [兼容到Windows 8.1 (32位和64位) 操作系统]
- ✓ 三显示区
- ✓ 双K型输入
- ✓ 实时时钟
- ✓ 自动断电
- ✓ 保持功能
- ✓ 最大值/最小值功能 (仅限输入1)
- ✓ 分辨率为0.1°C/0.1°F
- ✓ 低电量指示

HH306A是一款带有强大的数据记录器的小型双输入温度计。该装置可按编程的时间间隔存储多达16,000条记录，存储速度可达每秒一条。该装置随附基于Windows®的软件 (Windows 98、NT、XP、ME、Vista)，可显示和保存数据。

规格

在环境温度23±5°C下的精度:

-200 to 200°C ±读数的0.2% +1°C
200 to 400°C ±读数的0.5% +1°C
400 to 1370°C ±读数的0.2% +1°C
-328 to -200°F ±读数的0.5% + 2°F
-200 to 200°F ±读数的0.2% + 2°F
200 to 2498°F ±读数的0.3% + 2°F

0.1° 的分辨率: -200.0 ~ 200.0

工作条件:

0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
相对湿度0% ~ 80% (0 ~ 35°C,
32 ~ 95°F)
相对湿度0% ~ 60% (35 ~ 50°C,
95 ~ 122°F)

存放温度: -20 ~ 60°C

(-4 ~ 140°F)

输入保护: 最大60 Vdc或24 Vrms AC

电池: 9V (内含)

外形尺寸: 184 (高) x 64 (宽) x 30 mm
(厚) (7.25 x 2.5 x 1.2")

重量: 大约210g (7.4 oz)

包含USB和RS232
接口电缆

图片中的HH306A小于
实际尺寸。



如欲订购

型号	说明
HH306A	K型手持式0.1°C/F温度计
SC-TT-K-30-36	备用K型热电偶
HH300-ADAPTER	AC适配器
HH300-CABLE	备用RS232接口电缆
HH300-CABLE-USB	备用USB接口电缆
CAL-3-HH	包含数据点的可溯源NIST校准

配备2个串珠线K型热电偶 (每个输入1个)、USB和RS232接口电缆、软件、手提箱、9V电池、NIST证书 (无数据点) 和操作手册。

订购示例: HH306A, 双输入数据记录温度计。OCW-3, OMEGACARE™ 可将标准的1年保修期延长至4年。