

5合1自动调量程 数字万用表



HHM8229



- ✓ 温度、相对湿度、声、光和数字万用表五合一
- ✓ 背光显示屏
- ✓ 自动断电
- ✓ 指示正确输入插孔连接的声音和可视警告
- ✓ 内置温度/相对湿度传感器
- ✓ K型热电偶输入

HHM8229仪表是一款配有大LCD的便携式专业测量仪器，可显示三行读数，背光显示确保读取方便。采用“单手操作”的量程开关设计，测量简单方便。提供过载保护和低电量指示。这是一款理想的多功能仪器，在工厂、学校、业余和家用领域的实际应用中都有不俗表现。

此仪表采用光学和声音报警，以防止误连接测试引线，并对误操作造成的损坏提供额外的防护。5合1数字多功能测试仪的设计结合了声级、亮度、湿度和温度计以及数字万用表的功能。

HHM8229数字万用表可以测量交流/直流电压和电流、电阻、频率、负载、电容并进行连通性和二极管测试。读数和测量单位都显示在LCD上，包括自动调量程和手动操作。可自动调量程和手动调量程。HHM8229具有自动断电功能、读数保持功能和相对测量功能。

规格

- 计数: 4000
- 直流电压: 400 mV/4V/40V/400V/1000V \pm (读数的0.7% + 2位数)
- 交流电压: 400 mV/4V/40V/400V/750V \pm (读数的0.8% + 3位数)
- 直流电流: 400 μ A/4000 μ A/40 mA/400 mA \pm 读数的1.2% + 3位数), 2A/20A \pm (读数的2.0% + 10位数)
- 交流电流: 400 μ A/4000 μ A/40 mA/400 mA \pm (读数的1.5% + 3位数), 2A/20A \pm (读数的3.0% + 10位数)
- 电阻: 400 Ω /4 k/40 k/400 k/4 M Ω \pm (读数的1.2% + 5位数), 40 M Ω \pm (读数的2.0% + 5位数)
- 电容: 40 nF/400 nF/4 μ F/40 μ F/100 μ F \pm (读数的3% + 3位数)
- 频率: 10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz \pm (2.0% + 5位数)
- 负载: 0.1 ~ 99.9% \pm 读数的3.0%
- 声级: 40 ~ 100 dB \pm 读数的3.5%
- 照度: 4000 Lux/40000 Lux \pm 读数的5.0%
- 湿度: 相对湿度20 ~ 95%, \pm 相对湿度5.0%
- 温度 (内置传感器): 0 ~ 40°C \pm 2°C (32 ~ 104°F \pm 4°F)
- 温度 (K型热电偶): -20 ~ 0°C \pm 读数的5.0%; 0 ~ 400°C \pm 读数的1.0%; 400 ~ 1000°C \pm 读数的2.0%; 4 ~ 32°F \pm 读数的5.0%; 32 ~ 752°F \pm 读数的1.0%; 752 ~ 1832°F \pm 读数的2.0%



输入插孔显眼!

- 连通性检查: 带蜂鸣器
- 二极管测试
- 工作电源: 三节1.5V的“AAA”碱性电池 (附带)
- 外形尺寸: 195 (长) x 92 (宽) x 55 mm (厚) (7.7 x 3.6 x 2.2")
- 重量: 400 g (14 oz) (包含电池)

包含免费的热电偶和多功能插座适配器!

- HHM8229包含一个免费的1 m (40") K型绝缘串珠线热电偶以及超小型连接器和卷线盘 (每个通道1个)。
- 订购备件!
型号SC-GG-K-30-36。
型号HHM8229-MFS。



如欲订购, 请访问 cn.omega.com/hhm8229, 了解价格和详情

型号	说明
HHM8229	5合1自动量程数字万用表
SC-HH500	软质便携包
HHM8229-MFS	备用多功能插座适配器

配备1个串珠线K型热电偶、多功能插座适配器、测试引线、橡胶护套、三节“AAA”碱性电池和操作手册。

订购示例: HHM8229, 5合1自动量程数字万用表。OCW-3, OMEGACARESM 可将标准的1年保修期延长至4年。