

高温快速脱开热电偶

标准尺寸

请访问
cn.omega.com/icss_nhx
了解价格和详情

提供



现货供应!
带Inconel护套的
N型, 请咨询销售
部门

- ✓ 采用SHX或NHX型陶瓷连接器, 额定温度高达650°C (1200°F)
- ✓ 304、310、316、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGA CLAD® XL护套
- ✓ 随附管夹, 用于提高标准尺寸的强度
- ✓ 包含免费的配对连接器

陶瓷连接器



标准尺寸

如欲订购, 请访问cn.omega.com/icss-nhx, 了解价格和详情

合金/ANSI 色标	护套直径	型号 接地连接点	型号 非接地连接点	型号 外露连接点
铁康铜 304 不锈钢护套 J	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	ICSS-116G-12-NHX ICSS-18G-12-NHX ICSS-316G-12-NHX ICSS-14G-12-NHX	ICSS-116U-12-NHX ICSS-18U-12-NHX ICSS-316U-12-NHX ICSS-14U-12-NHX	ICSS-116E-12-NHX ICSS-18E-12-NHX ICSS-316E-12-NHX ICSS-14E-12-NHX
CHROMEGLA®- ALOMEGA® 304 不锈钢护套 K	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CASS-116G-12-NHX CASS-18G-12-NHX CASS-316G-12-NHX CASS-14G-12-NHX	CASS-116U-12-NHX CASS-18U-12-NHX CASS-316U-12-NHX CASS-14U-12-NHX	CASS-116E-12-NHX CASS-18E-12-NHX CASS-316E-12-NHX CASS-14E-12-NHX
CHROMEGLA®- 康铜 304 不锈钢护套 E	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CXSS-116G-12-NHX CXSS-18G-12-NHX CXSS-316G-12-NHX CXSS-14G-12-NHX	CXSS-116U-12-NHX CXSS-18U-12-NHX CXSS-316U-12-NHX CXSS-14U-12-NHX	CXSS-116E-12-NHX CXSS-18E-12-NHX CXSS-316E-12-NHX CXSS-14E-12-NHX
铜康铜 304 不锈钢护套 T	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CPSS-116G-12-NHX CPSS-18G-12-NHX CPSS-316G-12-NHX CPSS-14G-12-NHX	CPSS-116U-12-NHX CPSS-18U-12-NHX CPSS-316U-12-NHX CPSS-14U-12-NHX	CPSS-116E-12-NHX CPSS-18E-12-NHX CPSS-316E-12-NHX CPSS-14E-12-NHX

所有产品图片均小于实际尺寸。

请访问cn.omega.com, 了解压合接头的信息



标准尺寸, 小型尺寸

合金/ANSI 色标	护套直径(inch)	型号 接地连接点	型号 非接地连接点	型号 外露连接点
铁康铜 304 不锈钢护套 J	0.010** 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SICSS-010G-6-SHX SICSS-020G-6-SHX SICSS-032G-6-SHX SICSS-040G-6-SHX SICSS-062G-6-SHX SICSS-125G-6-SHX	SICSS-010U-6-SHX SICSS-020U-6-SHX SICSS-032U-6-SHX SICSS-040U-6-SHX SICSS-062U-6-SHX SICSS-125U-6-SHX	SICSS-010E-6-SHX SICSS-020E-6-SHX SICSS-032E-6-SHX SICSS-040E-6-SHX SICSS-062E-6-SHX SICSS-125E-6-SHX
CHROMEGLA®* ALOMEGA® 304 不锈钢护套 K	0.010** 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCASS-010G-6-SHX SCASS-020G-6-SHX SCASS-032G-6-SHX SCASS-040G-6-SHX SCASS-062G-6-SHX SCASS-125G-6-SHX	SCASS-010U-6-SHX SCASS-020U-6-SHX SCASS-032U-6-SHX SCASS-040U-6-SHX SCASS-062U-6-SHX SCASS-125U-6-SHX	SCASS-010E-6-SHX SCASS-020E-6-SHX SCASS-032E-6-SHX SCASS-040E-6-SHX SCASS-062E-6-SHX SCASS-125E-6-SHX
CHROMEGLA® 康铜 304 不锈钢护套 E	0.010** 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCXSS-010G-6-SHX SCXSS-020G-6-SHX SCXSS-032G-6-SHX SCXSS-040G-6-SHX SCXSS-062G-6-SHX SCXSS-125G-6-SHX	SCXSS-010U-6-SHX SCXSS-020U-6-SHX SCXSS-032U-6-SHX SCXSS-040U-6-SHX SCXSS-062U-6-SHX SCXSS-125U-6-SHX	SCXSS-010E-6-SHX SCXSS-020E-6-SHX SCXSS-032E-6-SHX SCXSS-040E-6-SHX SCXSS-062E-6-SHX SCXSS-125E-6-SHX
铜康铜 304 不锈钢护套 T	0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCPSS-020G-6-SHX SCPSS-032G-6-SHX SCPSS-040G-6-SHX SCPSS-062G-6-SHX SCPSS-125G-6-SHX	SCPSS-020U-6-SHX SCPSS-032U-6-SHX SCPSS-040U-6-SHX SCPSS-062U-6-SHX SCPSS-125U-6-SHX	SCPSS-020E-6-SHX SCPSS-032E-6-SHX SCPSS-040E-6-SHX SCPSS-062E-6-SHX SCPSS-125E-6-SHX

* 可提供其他长度, 请咨询销售部门。注: 对于T型, 不提供0.010"外径的Inconel®护套。

** 0.010"外径护套探头通过管夹进行组装。

如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢护套, 请将型号中的"SS"分别更改为"310SS"、"316SS"或"321SS"。无需额外付费。

如欲订购Inconel 600护套, 请将型号中的"SS"更改为"IN"。无需额外付费。

如欲订购Super OMEGA CLAD® XL, 请将"SS"更改为"XL", Inconel 6"和12"探头需付额外费用。

订购示例: CASS-18G-12-NHX, 高温快速脱开探头, K型, 304不锈钢护套, 1/8"外径, 接地连接点, 12"长度。

SCASS-062U-6-SHX, 高温快速脱开探头, K型, 321不锈钢护套, 0.062"外径, 非接地连接点, 6"长度。

高温快速脱开热电偶

公制尺寸



提供

现货供应!
带Inconel®护套的
N型, 请咨询销售
部门

- 采用SHX或NHX型陶瓷连接器, 额定温度高达650°C (1200°F)
- 304、310、316、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGA CLAD® XL护套
- 随附管夹, 用于提高标准尺寸的强度
- 包含免费的配对连接器

陶瓷连接器



公制尺寸, 标准尺寸

如欲订购, 请访问cn.omega.com/icss-nhx, 了解价格和详情

合金/ANSI 色标	护套直径	型号 接地连接点	型号 非接地连接点	型号 外露连接点
铁康铜 304 不锈钢护套 J	1.5	ICSS-M15G-300-NHX	ICSS-M15U-300-NHX	ICSS-M15E-300-NHX
	3.0	ICSS-M30G-300-NHX	ICSS-M30U-300-NHX	ICSS-M30E-300-NHX
	4.5	ICSS-M45G-300-NHX	ICSS-M45U-300-NHX	ICSS-M45E-300-NHX
	6.0	ICSS-M60G-300-NHX	ICSS-M60U-300-NHX	ICSS-M60E-300-NHX
CHROMEGLA®- ALOMEGA®* 304 不锈钢护套 K	1.5	CASS-M15G-300-NHX	CASS-M15U-300-NHX	CASS-M15E-300-NHX
	3.0	CASS-M30G-300-NHX	CASS-M30U-300-NHX	CASS-M30E-300-NHX
	4.5	CASS-M45G-300-NHX	CASS-M45U-300-NHX	CASS-M45E-300-NHX
	6.0	CASS-M60G-300-NHX	CASS-M60U-300-NHX	CASS-M60E-300-NHX
CHROMEGLA®- 康铜 304 不锈钢护套 E	1.5	CXSS-M15G-300-NHX	CXSS-M15U-300-NHX	CXSS-M15E-300-NHX
	3.0	CXSS-M30G-300-NHX	CXSS-M30U-300-NHX	CXSS-M30E-300-NHX
	4.5	CXSS-M45G-300-NHX	CXSS-M45U-300-NHX	CXSS-M45E-300-NHX
	6.0	CXSS-M60G-300-NHX	CXSS-M60U-300-NHX	CXSS-M60E-300-NHX
铜康铜 304 不锈钢护套 T	1.5	CPSS-M15G-300-NHX	CPSS-M15U-300-NHX	CPSS-M15E-300-NHX
	3.0	CPSS-M30G-300-NHX	CPSS-M30U-300-NHX	CPSS-M30E-300-NHX
	4.5	CPSS-M45G-300-NHX	CPSS-M45U-300-NHX	CPSS-M45E-300-NHX
	6.0	CPSS-M60G-300-NHX	CPSS-M60U-300-NHX	CPSS-M60E-300-NHX

所有产品图片均小于实际尺寸。

请访问cn.omega.com, 了解压合接头的信息

公制尺寸, 小型尺寸

合金/ANSI 色标	护套直径	型号 接地连接点	型号 非接地连接点	型号 外露连接点
铁康铜 304 不锈钢护套 J	0.25*	SICSS-M025G-150-SHX	SICSS-M025U-150-SHX	SICSS-M025E-150-SHX
	0.50	SICSS-M050G-150-SHX	SICSS-M050U-150-SHX	SICSS-M050E-150-SHX
	0.75	SICSS-M075G-150-SHX	SICSS-M075U-150-SHX	SICSS-M075E-150-SHX
	1.0	SICSS-M10G-150-SHX	SICSS-M10U-150-SHX	SICSS-M10E-150-SHX
	1.5	SICSS-M15G-150-SHX	SICSS-M15U-150-SHX	SICSS-M15E-150-SHX
	3.0	SICSS-M30G-150-SHX	SICSS-M30U-150-SHX	SICSS-M30E-150-SHX
CHROMEGLA®- ALOMEGA®* 304 不锈钢护套 K	0.25*	SCASS-M025G-150-SHX	SCASS-M025U-150-SHX	SCASS-M025E-150-SHX
	0.50	SCASS-M050G-150-SHX	SCASS-M050U-150-SHX	SCASS-M050E-150-SHX
	0.75	SCASS-M075G-150-SHX	SCASS-M075U-150-SHX	SCASS-M075E-150-SHX
	1.0	SCASS-M10G-150-SHX	SCASS-M10U-150-SHX	SCASS-M10E-150-SHX
	1.5	SCASS-M15G-150-SHX	SCASS-M15U-150-SHX	SCASS-M15E-150-SHX
	3.0	SCASS-M30G-150-SHX	SCASS-M30U-150-SHX	SCASS-M30E-150-SHX
CHROMEGLA®- CONSTANTAN 304 不锈钢护套 E	0.25*	SCXSS-M025G-150-SHX	SCXSS-M025U-150-SHX	SCXSS-M025E-150-SHX
	0.50	SCXSS-M050G-150-SHX	SCXSS-M050U-150-SHX	SCXSS-M050E-150-SHX
	0.75	SCXSS-M075G-150-SHX	SCXSS-M075U-150-SHX	SCXSS-M075E-150-SHX
	1.0	SCXSS-M10G-150-SHX	SCXSS-M10U-150-SHX	SCXSS-M10E-150-SHX
	1.5	SCXSS-M15G-150-SHX	SCXSS-M15U-150-SHX	SCXSS-M15E-150-SHX
	3.0	SCXSS-M30G-150-SHX	SCXSS-M30U-150-SHX	SCXSS-M30E-150-SHX
COPPER- CONSTANTAN 304 不锈钢护套 T	0.50	SCPSS-M050G-150-SHX	SCPSS-M050U-150-SHX	SCPSS-M050E-150-SHX
	0.75	SCPSS-M075G-150-SHX	SCPSS-M075U-150-SHX	SCPSS-M075E-150-SHX
	1.0	SCPSS-M10G-150-SHX	SCPSS-M10U-150-SHX	SCPSS-M10E-150-SHX
	1.5	SCPSS-M15G-150-SHX	SCPSS-M15U-150-SHX	SCPSS-M15E-150-SHX
	3.0	SCPSS-M30G-150-SHX	SCPSS-M30U-150-SHX	SCPSS-M30E-150-SHX

† 可提供其他长度, 请咨询销售部门。注: 对于T型, 不提供0.25 mm外径的Inconel®护套。

* 0.25 mm 外径护套探头通过管夹进行组装。

如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢护套, 请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”。无需额外付费。

如欲订购Inconel 600护套, 请将型号中的“SS”更改为“IN”。无需额外付费。

如欲订购Super OMEGA CLAD® XL, 请将“SS”更改为“XL”, 150和300 mm探头需付额外费用。

订购示例: CASS-M30G-300-NHX, 高温快速脱开探头, K型, 304不锈钢护套, 3 mm外径, 接地连接点, 300 mm 长度。

SCASS-M15U-150-SHX, 高温快速脱开探头, K型, 321不锈钢护套, 1.5 mm外径, 非接地连接点, 150 mm 长度。