

快速断开热电偶

配备小型连接器

标准和公制

外形尺寸

- ✓ 玻璃纤维填充的尼龙连接器壳体，额定温度220°C (425°F)
- ✓ 304、310、316、321不锈钢、Inconel或Super OMEGACLAD® XL金属护套
- ✓ 可提供6和12"标准长度†
- ✓ 金属护套直径为0.010 ~ 0.125"
- ✓ 接地、非接地或裸露尖端
- ✓ 免费附送插接式连接器、电缆夹和锁箱!
- ✓ 带色标分度号的SMP小型连接器端子
- ✓ 可定制长度



可提供



图片小于实际尺寸。

标准外形尺寸——小型快速断开探头

如欲订购，请访问 cn.omega.com/jmqss，了解价格和详情

合金/ANSI色标	金属护套直径 (英寸)	6"长度型号	12"长度型号
铁-康铜 304不锈钢金属护套 J	0.01 0.02 0.032 0.04 0.062 0.125	SICSS-010(*)-6 SICSS-020(*)-6 SICSS-032(*)-6 JMQSS-040(*)-6 JMQSS-062(*)-6 JMQSS-125(*)-6	SICSS-010(*)-12 SICSS-020(*)-12 SICSS-032(*)-12 JMQSS-040(*)-12 JMQSS-062(*)-12 JMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢金属护套 K	0.01 0.02 0.032 0.04 0.062 0.125	SCASS-010(*)-6 SCASS-020(*)-6 SCASS-032(*)-6 KMQSS-040(*)-6 KMQSS-062(*)-6 KMQSS-125(*)-6	SCASS-010(*)-12 SCASS-020(*)-12 SCASS-032(*)-12 KMQSS-040(*)-12 KMQSS-062(*)-12 KMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGACLAD® XL 金属护套 K	0.01 0.02 0.032 0.04 0.062 0.125	SCAXL-010(*)-6 SCAXL-020(*)-6 SCAXL-032(*)-6 KMQXL-040(*)-6 KMQXL-062(*)-6 KMQXL-125(*)-6	SCAXL-010(*)-12 SCAXL-020(*)-12 SCAXL-032(*)-12 KMQXL-040(*)-12 KMQXL-062(*)-12 KMQXL-125(*)-12
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGACLAD® XL 金属护套 N	0.02 0.032 0.04 0.062 0.125	SNNXL-020(*)-6 SNNXL-032(*)-6 NMQXL-040(*)-6 NMQXL-062(*)-6 NMQXL-125(*)-6	SNNXL-020(*)-12 SNNXL-032(*)-12 NMQXL-040(*)-12 NMQXL-062(*)-12 NMQXL-125(*)-12
CHROMEQA®-Constantan 304不锈钢金属护套 E	0.01 0.02 0.032 0.04 0.062 0.125	SCXSS-010(*)-6 SCXSS-020(*)-6 SCXSS-032(*)-6 EMQSS-040(*)-6 EMQSS-062(*)-6 EMQSS-125(*)-6	SCXSS-010(*)-12 SCXSS-020(*)-12 SCXSS-032(*)-12 EMQSS-040(*)-12 EMQSS-062(*)-12 EMQSS-125(*)-12
Copper-Constantan 304不锈钢金属护套 T	0.02 0.032 0.04 0.062 0.125	SCPSS-020(*)-6 SCPSS-032(*)-6 TMQSS-040(*)-6 TMQSS-062(*)-6 TMQSS-125(*)-6	SCPSS-020(*)-12 SCPSS-032(*)-12 TMQSS-040(*)-12 TMQSS-062(*)-12 TMQSS-125(*)-12
OMEGALLOY® Inconel 600金属护套 N	0.01 0.02 0.032 0.04 0.062 0.125	SNNIN-010(*)-6 SNNIN-020(*)-6 SNNIN-032(*)-6 NMQIN-040(*)-6 NMQIN-062(*)-6 NMQIN-125(*)-6	SNNIN-010(*)-12 SNNIN-020(*)-12 SNNIN-032(*)-12 NMQIN-040(*)-12 NMQIN-062(*)-12 NMQIN-125(*)-12

* 指定连接点类型: E (裸露), G (接地) 或 U (未接地)。† 可提供其他长度，请咨询销售部门。如欲订购Inconel金属护套，请将型号中的“SS”更改为“IN”。无额外费用。J型不提供Inconel 0.010直径型号。示例: **KMQIN-125G-6**。

如需带有玻璃纤维填充尼龙连接器壳体的公制探头配置，请参考omega.com，并从型号中删除“H”。

如欲订购310、316或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”。无额外费用。示例: **TMQ321SS-125G-6**。

订购示例: **KMQSS-125G-6**，超小型快速断开探头，K型，0.125"外径，不锈钢金属护套，长度为6"，接地端。

KMQSS-M300U-300，超小型快速断开探头，K型，不锈钢金属护套，3 mm外径，长300 mm，连接点非接地。