

热电偶探头

带耐高温M12模塑连接器

标准和公制尺寸

M12LCP系列

M12LCP-KSS-1/4-U-0600,
图片小于实际尺寸。

- ✓ J型、K型、T型和E型热电偶分度号
- ✓ 单元件和双元件配置
- ✓ 非接地接点
- ✓ -50~260°C (-58~500°F)
的连接温度范围
- ✓ 达到IP65等级的模塑4针M12
连接器



M12CM-EXTT-K-R-F-3
延长电缆，单独销售。

标准

订购产品

型号	探头长度	直径	热电偶分度号	护套材质
M12LCP-JSS-1/8-U-0600	6"	1/8	J	304 SST
M12LCP-JSS-1/4-U-0600	6"	1/4	J	304 SST
M12LCP-KSS-1/8-U-0600	6"	1/8	K	304 SST
M12LCP-KSS-1/4-U-0600	6"	1/4	K	304 SST
M12LCP-KIN-1/8-U-0600	6"	1/8	K	Inconel 600
M12LCP-KIN-1/4-U-0600	6"	1/4	K	Inconel 600
M12LCP-TSS-1/8-U-0600	6"	1/8	T	304 SST
M12LCP-TSS-1/4-U-0600	6"	1/4	T	304 SST
M12LCP-ESS-1/8-U-0600	6"	1/8	E	304 SST
M12LCP-ESS-1/4-U-0600	6"	1/4	E	304 SST

欲购接地接点型探头，请将型号中的“-U”更改为“-G”，无需支付额外费用。

欲购双元件探头，请在型号后加上“-DUAL”，需支付额外费用。

欲购更长的304不锈钢护套探头，请将型号中的“-0600”更改为所需长度，每英寸长度需支付额外费用。

欲购更长的K型Inconel 600护套探头，请将型号中的“-0600”更改为所需长度，每英寸长度需支付额外费用。

公制

型号	探头长度	直径	热电偶分度号	护套材质
M12LCP-JSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	J	304 SST
M12LCP-JSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	J	304 SST
M12LCP-KSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	K	304 SST
M12LCP-KSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	K	304 SST
M12LCP-KIN-M3-U-0150	150 mm	3 mm	K	Inconel 600
M12LCP-KIN-M6-U-0150	150 mm	6 mm	K	Inconel 600
M12LCP-TSS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	T	304 SST
M12LCP-TSS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	T	304 SST
M12LCP-ESS-M3-U-0150	150 mm	3 mm	E	304 SST
M12LCP-ESS-M6-U-0150	150 mm	6 mm	E	304 SST

欲购接地接点型探头，请将型号中的“-U”更改为“-G”，无需支付额外费用。

欲购双元件探头，请在型号后加上“-DUAL”，需支付额外费用。

欲购更长的304不锈钢护套探头，请将型号中的“-0150”更改为所需长度，每25 mm长度需支付额外费用。

欲购更长的K型Inconel 600护套探头，请将型号中的“-0150”更改为所需长度，每25 mm长度需支付额外费用。