



带M12模塑连接器的 RTD探头 标准和公制尺寸

PR-22系列



- ✓ 标配-30~350°C (-22~622°F)的探头温度范围 (A级), -50~500°C (-58~932°F) (B级)
- ✓ -50~90°C (-58~194°F) 的连接器温度范围
- ✓ 英制和公制尺寸的316不锈钢探头
- ✓ 有多种标准长度供选择
- ✓ 达到IP67等级的模塑4针M12



标准

如欲订购, 请访问omega.com/pr-22, 了解价格和详情

型号	探头长度	元件规格
PR-22-3-100-A(*)-0600-M12	6"	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-0900-M12	9"	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-1200-M12	12"	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-1800-M12	18"	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-2400-M12	24"	Pt100, A级

(*) = 填入探头直径 $\frac{1}{16}$ 英寸或 $\frac{1}{4}$ 英寸

预购B级元件, 请将型号中的“-A”更改为“-B”, 并访问omega.com/pr-22, 了解价格。

订购示例: PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12, $\frac{1}{8}$ " 长度6"的Pt100 A级RTD传感器, 带模塑M12连接器。

PR-22-3-100-A-1/4-1200-M12, $\frac{1}{4}$ " 长度12"的Pt100 A级RTD传感器, 带模塑M12连接器。

公制

型号	探头长度	元件规格
PR-22-3-100-A(*)-100-M12	100 mm	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-150-M12	150 mm	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-250-M12	250 mm	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-350-M12	350 mm	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-500-M12	500 mm	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-750-M12	750 mm	Pt100, A级
PR-22-3-100-A(*)-1000-M12	1,000 mm	Pt100, A级

(*) = 如需表中所示的直径为2 mm、3 mm或6 mm的探头, 分别填入“M2”、“M3”或“M6”。(M2仅可提供150 mm和250 mm的长度。)

预购B级元件, 请将型号中的“-A”更改为“-B”, 并访问omega.com/pr-22, 了解价格。

订购示例: PR-22-3-100-A-M3-250-M12, 直径3 mm, 长度250 mm的Pt100 A级RTD传感器, 带模塑M12连接器。

PR-22-3-100-A-M6-500-M12, 直径6 mm, 长度500 mm的Pt100 A级RTD传感器, 带模塑M12连接器。