

带有小型外壳的RTD传感器 用于有限空间的螺栓安装结构

- ✓ 帶有8-32号螺紋的不锈钢外壳
能安装于狭小的场所
- ✓ 标配高精度100 Ω “A”级DIN铂元件
- ✓ 3线结构，可连接至大多数仪表



RTD-850,
图片小于实际尺寸。

标配MTP连接器。
可提供其它连接器。



非常适合需要温度控制的狭小空间。

如欲订购，请访问 cn.omega.com/rtd-850，了解价格和详情

型号	传感元件	线缆	最高温度
RTD-850-TA3F	100 Ω “A” 级DIN	1 m (40")长PFA绝缘	230°C (450°F)
RTD-850-SPRTXM1	100 Ω “A” 级DIN	1 m (40")长PFA绝缘	230°C (450°F)
RTD-850	100 Ω “A” 级DIN	1 m (40")长PFA绝缘	230°C (450°F)

可选端接方式：标配小型连接器。如需坚固耐用连接器，请将“-OTP”添加到型号中，需付额外费用。如需音频连接器，请将“-TA3F”添加到型号中，需付额外费用。

订购示例: **RTD-850-OTP**, 100 Ω “A” 级 DIN, 带坚固耐用连接器。

RTD-850-SPRTX(M1), 100 Ω “A”级DIN, 带4~20 mA变送器。

通用选项包括：



CN1A-TC温度控制器。



**TXDIN1610万用
DIN导轨变送器。**



OM-DAQPRO-5300
手持式数据记录器。



**DRF-RTD DIN导轨安装式
信号调节器，请参见
omega.com/dr-f-rtd**