

高温快速 脱开热电偶 标准尺寸



可提供



- 具有额定温度高达650°C (1200°F)的SHX或NHX型陶瓷连接器
- 304、310、316、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGA XL金属护套
- 标准型产品可选配管夹，可增加强度
- 对接连接器需单独购买

陶瓷连接器



标准尺寸、标准规格

如欲订购

合金 / ANSI 色标	金属护套直径 inches	型号 接地端	型号 非接地端	型号 外露端
铁-康铜 304不锈钢 金属护套 J	1/8 1/8 3/16 1/4	ICSS-116G-12-NHX ICSS-18G-12-NHX ICSS-316G-12-NHX ICSS-14G-12-NHX	ICSS-116U-12-NHX ICSS-18U-12-NHX ICSS-316U-12-NHX ICSS-14U-12-NHX	ICSS-116E-12-NHX ICSS-18E-12-NHX ICSS-316E-12-NHX ICSS-14E-12-NHX
CHROMEGLA®-* ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K	1/8 1/8 3/16 1/4	CASS-116G-12-NHX CASS-18G-12-NHX CASS-316G-12-NHX CASS-14G-12-NHX	CASS-116U-12-NHX CASS-18U-12-NHX CASS-316U-12-NHX CASS-14U-12-NHX	CASS-116E-12-NHX CASS-18E-12-NHX CASS-316E-12-NHX CASS-14E-12-NHX
CHROMEGLA®- 康铜 304不锈钢 金属护套 E	1/8 1/8 3/16 1/4	CXSS-116G-12-NHX CXSS-18G-12-NHX CXSS-316G-12-NHX CXSS-14G-12-NHX	CXSS-116U-12-NHX CXSS-18U-12-NHX CXSS-316U-12-NHX CXSS-14U-12-NHX	CXSS-116E-12-NHX CXSS-18E-12-NHX CXSS-316E-12-NHX CXSS-14E-12-NHX
铜-康铜 304不锈钢 金属护套 T	1/8 1/8 3/16 1/4	CPSS-116G-12-NHX CPSS-18G-12-NHX CPSS-316G-12-NHX CPSS-14G-12-NHX	CPSS-116U-12-NHX CPSS-18U-12-NHX CPSS-316U-12-NHX CPSS-14U-12-NHX	CPSS-116E-12-NHX CPSS-18E-12-NHX CPSS-316E-12-NHX CPSS-14E-12-NHX

所有产品图片均小于实际尺寸。

有关压合接头的信息，请访问cn.omega.com



标准尺寸、小型规格

合金 / ANSI 色标	金属护套直径 inches	型号 接地端	型号 非接地端	型号 外露端
铁-康铜 304不锈钢 金属护套 J	0.010" ^{**} 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SICSS-010G-6-SHX SICSS-020G-6-SHX SICSS-032G-6-SHX SICSS-040G-6-SHX SICSS-062G-6-SHX SICSS-125G-6-SHX	SICSS-010U-6-SHX SICSS-020U-6-SHX SICSS-032U-6-SHX SICSS-040U-6-SHX SICSS-062U-6-SHX SICSS-125U-6-SHX	SICSS-010E-6-SHX SICSS-020E-6-SHX SICSS-032E-6-SHX SICSS-040E-6-SHX SICSS-062E-6-SHX SICSS-125E-6-SHX
CHROMEGLA®* ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K	0.010" ^{**} 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCASS-010G-6-SHX SCASS-020G-6-SHX SCASS-032G-6-SHX SCASS-040G-6-SHX SCASS-062G-6-SHX SCASS-125G-6-SHX	SCASS-010U-6-SHX SCASS-020U-6-SHX SCASS-032U-6-SHX SCASS-040U-6-SHX SCASS-062U-6-SHX SCASS-125U-6-SHX	SCASS-010E-6-SHX SCASS-020E-6-SHX SCASS-032E-6-SHX SCASS-040E-6-SHX SCASS-062E-6-SHX SCASS-125E-6-SHX
CHROMEGLA® 康铜 304不锈钢 金属护套 E	0.010" ^{**} 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCXSS-010G-6-SHX SCXSS-020G-6-SHX SCXSS-032G-6-SHX SCXSS-040G-6-SHX SCXSS-062G-6-SHX SCXSS-125G-6-SHX	SCXSS-010U-6-SHX SCXSS-020U-6-SHX SCXSS-032U-6-SHX SCXSS-040U-6-SHX SCXSS-062U-6-SHX SCXSS-125U-6-SHX	SCXSS-010E-6-SHX SCXSS-020E-6-SHX SCXSS-032E-6-SHX SCXSS-040E-6-SHX SCXSS-062E-6-SHX SCXSS-125E-6-SHX
铜-康铜 304不锈钢 金属护套 T	0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCPSS-020G-6-SHX SCPSS-032G-6-SHX SCPSS-040G-6-SHX SCPSS-062G-6-SHX SCPSS-125G-6-SHX	SCPSS-020U-6-SHX SCPSS-032U-6-SHX SCPSS-040U-6-SHX SCPSS-062U-6-SHX SCPSS-125U-6-SHX	SCPSS-020E-6-SHX SCPSS-032E-6-SHX SCPSS-040E-6-SHX SCPSS-062E-6-SHX SCPSS-125E-6-SHX

[†] 可提供其他长度，请咨询销售部门。注：对于外径为0.010"的T型产品，不提供Inconel®护套。

* 护套外径为0.010"的探头配有线夹。

如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”，无额外费用。

如欲订购配有Inconel 600金属护套的产品，请将型号中的“SS”改为“IN”，无额外费用。

如欲订购Super OMEGA XL，请将“SS”改为“XL”，需为Inconel 6"和12"探头付额外费用。

订购示例：CASS-18G-12-NHX，高温快速脱开探头，K型，304不锈钢护套，1/8"外径，接地接点，长12"。SCASS-062U-6-SHX，高温小型快速脱开探头，K型，321不锈钢护套，外径0.062"。

高温快速 脱开热电偶

公制尺寸



可提供

可提供!
带Inconel®护套的
N型产品
请咨询销售部门

- ✓ 具有额定温度高达650°C (1200°F)的SHX或NHX型陶瓷连接器
- ✓ 304、316、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGACLAD® XL金属护套
- ✓ 标准型产品可选配管夹，可增加强度
- ✓ 对接连接器需单独购买

陶瓷连接器



公制尺寸、标准规格

如欲订购

合金 / ANSI 色标	金属护套直径 Dia. mm	型号 接地端	型号 非接地端	型号 外露端
铁- 康铜 304不锈钢 金属护套 J	1.5 3.0 4.5 6.0	ICSS-M15G-300-NHX ICSS-M30G-300-NHX ICSS-M45G-300-NHX ICSS-M60G-300-NHX	ICSS-M15U-300-NHX ICSS-M30U-300-NHX ICSS-M45U-300-NHX ICSS-M60U-300-NHX	ICSS-M15E-300-NHX ICSS-M30E-300-NHX ICSS-M45E-300-NHX ICSS-M60E-300-NHX
CHROMEGA®- ALOMEGA®* 304不锈钢 金属护套 K	1.5 3.0 4.5 6.0	CASS-M15G-300-NHX CASS-M30G-300-NHX CASS-M45G-300-NHX CASS-M60G-12-NHX	CASS-M15U-300-NHX CASS-M30U-300-NHX CASS-M45U-300-NHX CASS-M60U-300-NHX	CASS-M15E-300-NHX CASS-M30E-300-NHX CASS-M45E-300-NHX CASS-M60E-300-NHX
CHROMEGA®- 康铜 304不锈钢 金属护套 E	1.5 3.0 4.5 6.0	CXSS-M15G-300-NHX CXSS-M30G-300-NHX CXSS-M45G-300-NHX CXSS-M60G-300-NHX	CXSS-M15U-300-NHX CXSS-M30U-300-NHX CXSS-M45U-300-NHX CXSS-M60U-300-NHX	CXSS-M15E-300-NHX CXSS-M30E-300-NHX CXSS-M45E-300-NHX CXSS-M60E-300-NHX
铜- 康铜 304不锈钢 金属护套 T	1.5 3.0 4.5 6.0	CPSS-M15G-300-NHX CPSS-M30G-300-NHX CPSS-M45G-300-NHX CPSS-M60G-300-NHX	CPSS-M15U-300-NHX CPSS-M30U-300-NHX CPSS-M45U-300-NHX CPSS-M60U-300-NHX	CPSS-M15E-300-NHX CPSS-M30E-300-NHX CPSS-M45E-300-NHX CPSS-M60E-300-NHX

所有产品图片均小于实际尺寸。

有关压合接头的信息，请访问cn.omega.com



公制尺寸、小型规格

合金 / ANSI 色标	金属护套直径 mm	型号 接地端	型号 非接地端	型号 外露端
铁- 康铜 304不锈钢 金属护套 J	0.25* 0.50 0.75 1.0 1.5 3.0	SICSS-M025G-150-SHX SICSS-M050G-150-SHX SICSS-M075G-150-SHX SICSS-M100G-150-SHX SICSS-M150G-150-SHX SICSS-M300G-150-SHX	SICSS-M025U-150-SHX SICSS-M050U-150-SHX SICSS-M075U-150-SHX SICSS-M100U-150-SHX SICSS-M150U-150-SHX SICSS-M300U-150-SHX	SICSS-M025E-150-SHX SICSS-M050E-150-SHX SICSS-M075E-150-SHX SICSS-M100E-150-SHX SICSS-M150E-150-SHX SICSS-M300E-150-SHX
CHROMEGA®- ALOMEGA®* 304不锈钢 金属护套 K	0.25* 0.50 0.75 1.0 1.5 3.0	SCASS-M025G-150-SHX SCASS-M050G-150-SHX SCASS-M075G-150-SHX SCASS-M100G-150-SHX SCASS-M150G-150-SHX SCASS-M300G-150-SHX	SCASS-M025U-150-SHX SCASS-M050U-150-SHX SCASS-M075U-150-SHX SCASS-M100U-150-SHX SCASS-M150U-150-SHX SCASS-M300U-150-SHX	SCASS-M025E-150-SHX SCASS-M050E-150-SHX SCASS-M075E-150-SHX SCASS-M100E-150-SHX SCASS-M150E-150-SHX SCASS-M300E-150-SHX
CHROMEGA®- 康铜 304不锈钢 金属护套 E	0.25* 0.50 0.75 1.0 1.5 3.0	SCXSS-M025G-150-SHX SCXSS-M050G-150-SHX SCXSS-M075G-150-SHX SCXSS-M100G-150-SHX SCXSS-M150G-150-SHX SCXSS-M300G-150-SHX	SCXSS-M025U-150-SHX SCXSS-M050U-150-SHX SCXSS-M075U-150-SHX SCXSS-M100U-150-SHX SCXSS-M150U-150-SHX SCXSS-M300U-150-SHX	SCXSS-M025E-150-SHX SCXSS-M050E-150-SHX SCXSS-M075E-150-SHX SCXSS-M100E-150-SHX SCXSS-M150E-150-SHX SCXSS-M300E-150-SHX
铜- 康铜 304不锈钢 金属护套 T	0.50 0.75 1.0 1.5 3.0	SCPSS-M050G-150-SHX SCPSS-M075G-150-SHX SCPSS-M100G-150-SHX SCPSS-M150G-150-SHX SCPSS-M300G-150-SHX	SCPSS-M050U-150-SHX SCPSS-M075U-150-SHX SCPSS-M100U-150-SHX SCPSS-M150U-150-SHX SCPSS-M300U-150-SHX	SCPSS-M050E-150-SHX SCPSS-M075E-150-SHX SCPSS-M100E-150-SHX SCPSS-M150E-150-SHX SCPSS-M300E-150-SHX

† 可提供其他长度，请咨询销售部门。注：对于外径为0.25 mm的T型产品，不提供Inconel®护套。

* 护套外径为0.25 mm的探头配有线夹。

如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”。无额外费用。

如欲订购配有Inconel 600金属护套的产品，请将型号中的“SS”改为“IN”，无额外费用。

如欲订购Super OMEGACLAD™ XL，请将“SS”改为“XL”，需为Inconel 150和300 mm探头付额外费用。

订购示例：CASS-M300G-300-NHX，高温快速脱开探头，K型，304不锈钢护套，3 mm外径，接地接点，长度300 mm。

SCASS-M150U-150-SHX，高温小型快速脱开探头，K型，321不锈钢护套，1.5 mm外径，非接地接点，长150 mm。