

热电偶延长线

带有浇注成型的连接器

所示为
ANSI
色标

如欲订购
IEC色标,
请访问
cn.omega.com

图片小于实际尺寸。



请访问 omega.com/tec_rec_gec,
了解价格和详情

可提供
“N”分度号

- ✓ 1和4'长可伸缩线缆, 伸缩比例5:1
- ✓ 24线规 (直径为0.020"), 长为10和25', 带PFA涂层或者玻璃纤维编织层的绞合线
- ✓ 浇注的快速脱开或超小型热电偶连接器, 成本低廉
- ✓ 可提供J, K, T和E型分度号

PFA 涂层延长线

型号	分度号	长度
TECJ10-(*)	J 铁康铜	3 m (10')
TECJ25-(*)		7.5 m (25')
TECK10-(*)	K CHROME [®] -ALOMEGA [®]	3 m (10')
TECK25-(*)		7.5 m (25')
TECT10-(*)	T 铜康铜	3 m (10')
TECT25-(*)		7.5 m (25')
TECE10-(*)	E CHROME [®] -康铜	3 m (10')
TECE25-(*)		7.5 m (25')

*插入表中的连接器代码。由24线规绞合线构成。



玻璃纤维编织层延长线

图片小于实际尺寸。

型号	分度号	长度
GECJ10-(*)	J 铁康铜	3 m (10')
GECJ25-(*)		7.5 m (25')
GECK10-(*)	K CHROME [®] -ALOMEGA [®]	3 m (10')
GECK25-(*)		7.5 m (25')
GECT10-(*)	T 铜康铜	3 m (10')
GECT25-(*)		7.5 m (25')
GECE10-(*)	E CHROME [®] -康铜	3 m (10')
GECE25-(*)		7.5 m (25')

*插入表中的连接器代码。由24线规绞合线构成。

如欲订购延长线, 请指定下表中所需的连接器组合

代码	连接器 #1	连接器 #2
1	OSTW, 母连接器	OSTW, 母连接器
2	OSTW, 母连接器	OST, 公连接器
3	OSTW, 母连接器	SMPW, 母连接器
4	OSTW, 母连接器	SMP, 公连接器
5	OST, 公连接器	OST, 公连接器
6	OST, 公连接器	SMPW, 母连接器
7	OST, 公连接器	SMP, 公连接器
8	SMPW, 母连接器	SMPW, 母连接器
9	SMPW, 母连接器	SMP, 公连接器
10	SMP, 公连接器	SMP, 公连接器
11	OSTW, 母连接器	裸端导线
12	OST, 公连接器	裸端导线
13	SMPW, 母连接器	裸端导线
14	SMP, 公连接器	裸端导线
15	OSTW, 母连接器	铲形接线片
16	OST, 公连接器	铲形接线片
17	SMPW, 母连接器	铲形接线片
18	SMP, 公连接器	铲形接线片

注: OST和OSTW连接器是标准尺寸; SMP和SMPW连接器是超小型尺寸。

可伸缩延长线

图片小于实际尺寸。

型号	分度号	长度
RECJ1-(*)	J 铁康铜	30 cm (1')
RECJ4-(*)		120 cm (4')
RECK1-(*)	K CHROME [®] -ALOMEGA [®]	30 cm (1')
RECK4-(*)		120 cm (4')
RECT1-(*)	T 铜康铜	30 cm (1')
RECT4-(*)		120 cm (4')
RECE1-(*)	E CHROME [®] -康铜	30 cm (1')
RECE4-(*)		120 cm (4')

*插入表中的连接器代码。

注: 可伸缩电缆的伸缩比例可达5:1, 因此一英尺可以伸展到5'长。
订购示例: RECK1-9, 可伸缩延长线, SMPW超小型公连接器或母连接器。