

“螺栓固定” 垫圈式热电偶组件

WT系列
300 mm



- ✓ 用于M3.5(#6)、M4(#8)、M4.5(#10)和M6(1/4")螺丝尺寸
- ✓ 新型牢固耐用设计
- ✓ 配有裸端导线
- ✓ 玻璃额定温度可达480°C (900°F)，PFA可达260°C (500°F)
- ✓ Kapton绝缘材料和定制长度或者尺寸，请向销售部门咨询
- ✓ 由20 AWG的单股线制成
- ✓ 接地端




便于安装到各种平面。

图片为实际尺寸。

垫圈尺寸

#6和#8螺丝尺寸: 6.5 mm (宽) x 22 (长)
(0.250" (宽) x 0.875 (长))
#10和1/4"螺丝尺寸: 9 mm (宽) x 25 (长)
(0.360" (宽) x 1 (长))



如欲订购，请访问cn.omega.com/wt，了解价格和详情

型号 长300 mm (12")	型号 长600 mm (24")	型号 长900 mm (36")	型号 长1500 mm (60")	垫圈孔径 mm (in)	标称 螺丝尺寸	
					美制	公制
玻璃绝缘						
WT(*)-6-12	WT(*)-6-24	WT(*)-6-36	WT(*)-6-60	3.68 (0.145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12	WT(*)-8-24	WT(*)-8-36	WT(*)-8-60	4.32 (0.170)	#8	M4
WT(*)-10-12	WT(*)-10-24	WT(*)-10-36	WT(*)-10-60	4.95 (0.195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12	WT(*)-14-24	WT(*)-14-36	WT(*)-14-60	6.60 (0.260)	1/4"	M6
PFA绝缘						
WT(*)-6-12-TT	WT(*)-6-24-TT	WT(*)-6-36-TT	WT(*)-6-60-TT	3.68 (0.145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12-TT	WT(*)-8-24-TT	WT(*)-8-36-TT	WT(*)-8-60-TT	4.32 (0.170)	#8	M4
WT(*)-10-12-TT	WT(*)-10-24-TT	WT(*)-10-36-TT	WT(*)-10-60-TT	4.95 (0.195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12-TT	WT(*)-14-24-TT	WT(*)-14-36-TT	WT(*)-14-60-TT	6.60 (0.260)	1/4"	M6

*指定热电偶型号: J, K, T或E。裸端导线是标准配置。如欲订购其他端接方式，对于#10铲形接线片，请在型号上添加“-L”，需付额外费用。如需标准OSTW公连接器，请在型号中添加后缀“-OSTW-M”，需付额外费用；或者如需母连接器，在型号中添加后缀“-OSTW-F”，需付额外费用。如需模塑款标准圆形插脚公连接器，请在型号上添加后缀“-LRTC”，需付额外费用。如需小型SMPW公连接器，请在型号上添加后缀“-SMPW-M”，需付额外费用；或者如需母连接器，在型号上添加后缀“-SMPW-F”，需付额外费用。如需模塑款小型公连接器，请在型号上添加后缀“-SRTC”，需付额外费用。

如欲订购长度超过60"的导线，请将型号中的“60”改为所需的英寸长度，超过60"部分需每英尺付外费用。

订购示例: WTJ-6-12, 垫圈式热电偶, J型, #6螺丝, 长度300 mm (12"), 玻璃纤维编织带绝缘线。